



Envie de snacking?

Au-delà de la simple sélection de produits, G-Snack Design est un distributeur automatique si polyvalent qu'il ouvre de vastes opportunités d'engagement grâce à une multitude de possibilités de vente au détail. Le nouveau modèle, G-Snack XII, permet un assortiment flexible de produits allant jusqu'à 84 sélections avec un plateau double 6+6 : si spacieux et polyvalent qu'il peut être considéré comme une mini supérette automatisée ouverte 24h/24 et 7j/7. De plus, les G-Snack Design 6 et 8 sont conçus pour s'insérer dans des zones de passages étroites grâce à leur fonction split qui sépare le corps principal de la colonne de paiement. L'extrême polyvalence de ce distributeur... [\(more at our website\)](#)

SDX

G-Snack Design Ten (X) Master

	SDX
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 1125 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	10
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 70
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2 / HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX (HCD)	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum (HCD)	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL
ASCENSEUR
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
ROTARY & BELT SYSTEM
KIT SANDWICH / BAGUETTE
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
PROTECTION SERRURE
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
PROTECTION TOIT
KIT FIXATION SOL ET MUR
VALIDATEUR
KIT EVA DTS
KITS DE FIXATION
CUSTOMIZATION
CAISSE CUSTOMISEES



Envie de snacking?

Au-delà de la simple sélection de produits, G-Snack Design est un distributeur automatique si polyvalent qu'il ouvre de vastes opportunités d'engagement grâce à une multitude de possibilités de vente au détail. Le nouveau modèle, G-Snack XII, permet un assortiment flexible de produits allant jusqu'à 84 sélections avec un plateau double 6+6 : si spacieux et polyvalent qu'il peut être considéré comme une mini supérette automatisée ouverte 24h/24 et 7j/7. De plus, les G-Snack Design 6 et 8 sont conçus pour s'insérer dans des zones de passages étroites grâce à leur fonction split qui sépare le corps principal de la colonne de paiement. L'extrême polyvalence de ce distributeur... [\(more at our website\)](#)

SC8

G-Snack Design Eight (VIII) Master

	SC8
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830*x 980 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	310 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 56
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2 / HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX (HCD)	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum (HCD)	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

ASCENSEUR
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
ROTARY & BELT SYSTEM
KIT SANDWICH / BAGUETTE
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
PROTECTION SERRURE
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
PROTECTION TOIT
KIT FIXATION SOL ET MUR
VALIDATEUR
KIT EVA DTS
KITS DE FIXATION
CUSTOMIZATION
CAISSE CUSTOMISEES



Envie de snacking?

Au-delà de la simple sélection de produits, G-Snack Design est un distributeur automatique si polyvalent qu'il ouvre de vastes opportunités d'engagement grâce à une multitude de possibilités de vente au détail. Le nouveau modèle, G-Snack XII, permet un assortiment flexible de produits allant jusqu'à 84 sélections avec un plateau double 6+6 : si spacieux et polyvalent qu'il peut être considéré comme une mini supérette automatisée ouverte 24h/24 et 7j/7. De plus, les G-Snack Design 6 et 8 sont conçus pour s'insérer dans des zones de passages étroites grâce à leur fonction split qui sépare le corps principal de la colonne de paiement. L'extrême polyvalence de ce distributeur... [\(more at our website\)](#)

SC6

G-Snack Design Six (VI) Master

	SC6
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830*x 830 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	275 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2 / HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX (HCD)	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum (HCD)	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

ASCENSEUR
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
ROTARY & BELT SYSTEM
KIT SANDWICH / BAGUETTE
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
PROTECTION SERRURE
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
PROTECTION TOIT
KIT FIXATION SOL ET MUR
VALIDATEUR
KIT EVA DTS
KITS DE FIXATION
CUSTOMIZATION
CAISSE CUSTOMISEES