



Il est toujours temps de prendre un Snack !

S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de technologies de refroidissement, G-Snack Standard est le distributeur automatique équipé des mêmes fonctionnalités logicielles et technologiques de la gamme Design, à petit budget. Le nouveau modèle G-Snack Standard XII est spacieux et polyvalent comme tous les modèles G-Snack. Il peut accueillir jusqu'à 84 sélections, pour un vaste assortiment de marchandises en vrac et Extra-Vending, grâce à un système de configuration de plateaux extrêmement flexible; transformant ainsi ce distributeur automatique en supérette ouverte 24h/24 et 7/7.

SLL

G-Snack Standard SLL Twelve (XII) Master

	SLL
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 1290 x 900
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	12 (6 + 6)
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 84
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	837 (Cat. 2) 992 (Cat. 3) 1063 (Cat. 4)

* Avec pieds réglables

OPTIONAL
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
ROTARY & BELT SYSTEM
KIT SANDWICH / BAGUETTE
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
KIT FIXATION SOL ET MUR
VALIDATEUR
KIT EVA DTS
KITS DE FIXATION
CUSTOMIZATION



Il est toujours temps de prendre un Snack !

S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de technologies de refroidissement, G-Snack Standard est le distributeur automatique équipé des mêmes fonctionnalités logicielles et technologiques de la gamme Design, à petit budget. Le nouveau modèle G-Snack Standard XII est spacieux et polyvalent comme tous les modèles G-Snack. Il peut accueillir jusqu'à 84 sélections, pour un vaste assortiment de marchandises en vrac et Extra-Vending, grâce à un système de configuration de plateaux extrêmement flexible; transformant ainsi ce distributeur automatique en supérette ouverte 24h/24 et 7/7.

SMX

G-Snack Standard Ten (X) Master

	SMX
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830*x 1125 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	10
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 70
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2 / HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX (HCD)	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum (HCD)	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

ASCENSEUR
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
ROTARY & BELT SYSTEM
KIT SANDWICH / BAGUETTE
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
PROTECTION SERRURE
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
PROTECTION TOIT
KIT FIXATION SOL ET MUR
VALIDATEUR
KIT EVA DTS
KITS DE FIXATION
CUSTOMIZATION
CAISSE CUSTOMISEES



Il est toujours temps de prendre un Snack !

S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de technologies de refroidissement, G-Snack Standard est le distributeur automatique équipé des mêmes fonctionnalités logicielles et technologiques de la gamme Design, à petit budget. Le nouveau modèle G-Snack Standard XII est spacieux et polyvalent comme tous les modèles G-Snack. Il peut accueillir jusqu'à 84 sélections, pour un vaste assortiment de marchandises en vrac et Extra-Vending, grâce à un système de configuration de plateaux extrêmement flexible; transformant ainsi ce distributeur automatique en supérette ouverte 24h/24 et 7/7.

SM8

G-Snack Standard Eight (VIII) Master

	SM8
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830*x 980 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	310 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 56
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2 / HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX (HCD)	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum (HCD)	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

ASCENSEUR
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
ROTARY & BELT SYSTEM
KIT SANDWICH / BAGUETTE
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
PROTECTION SERRURE
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
PROTECTION TOIT
KIT FIXATION SOL ET MUR
VALIDATEUR
KIT EVA DTS
KITS DE FIXATION
CUSTOMIZATION
CAISSE CUSTOMISEES



Il est toujours temps de prendre un Snack !

S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de technologies de refroidissement, G-Snack Standard est le distributeur automatique équipé des mêmes fonctionnalités logicielles et technologiques de la gamme Design, à petit budget. Le nouveau modèle G-Snack Standard XII est spacieux et polyvalent comme tous les modèles G-Snack. Il peut accueillir jusqu'à 84 sélections, pour un vaste assortiment de marchandises en vrac et Extra-Vending, grâce à un système de configuration de plateaux extrêmement flexible; transformant ainsi ce distributeur automatique en supérette ouverte 24h/24 et 7/7.

SM6

G-Snack Standard Six (VI) Master

	SM6
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830*x 830 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	275 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC / HCD
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX (HCD)	350 W
CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum (HCD)	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)

*Avec pieds réglables

OPTIONAL

ASCENSEUR
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
ROTARY & BELT SYSTEM
KIT SANDWICH / BAGUETTE
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
PROTECTION SERRURE
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
PROTECTION TOIT
KIT FIXATION SOL ET MUR
VALIDATEUR
KIT EVA DTS
KITS DE FIXATION
CUSTOMIZATION
CAISSE CUSTOMISEES